

## 93 92-050 COOL SHOT

### ADITIVA AUTOKLIMATIZACÍ

#### Co je to?

Syntetický katalyzátor, který zlepšuje pracovní schopnost klimatizačního systému vozidla, což snižuje spotřebu energie.

#### Jak přípravek funguje?

Obsahuje dva syntetické katalyzátory a mazivo, které spolu zlepšují účinnost klimatizace, mimo jiné tím, že svými vlastnostmi zabráňují zachytávání kolujícího oleje na stěnách chladivového potrubí, který jinak působí jako izolant a omezuje tepelnou výměnu mezi chladivem a potrubím což následně způsobuje možné snížení účinnosti až o 30% (data ASHRAE).

#### VÝHODY:

- Zvyšuje výkon klimatizace.
- Zlepšuje účinnost starších klimatizací.
- Chlazení probíhá rychleji (cca o 2 - 3 °C).
- Minimálně 20-ti % úspora energie.
- Snižuje roční náklady na údržbu o cca 20 %.
- Snižuje emise CO<sub>2</sub>.
- Zvyšuje přenos tepla cívky až do 73 %.
- Zvyšuje chladicí výkon o 20 - 30 %.
- Zlepšuje mazání kompresoru o 54 %.
- Snižuje tření kompresoru, vibrace a hluk.
- Prodlužuje životnost systému o 20 - 50 %.
- Dobře viditelný UV lampou.
- ADITIVUM OBSAŽENÉ V BALENÍ JE URČENO PRO KLIMATIZACE S MAXIMÁLNÍ NÁPLNÍ 1 KG R134A.
- ŘEDĚNÍ MAZIVA = 1:16
- UNIVERZÁLNÍ DÁVKOVÁNÍ PRO AUTOKLIMATIZACE = 30ML (1 FL. OZ.)
- DÁVKOVÁNÍ PRO KLIMATIZAČNÍ A CHLADICÍ SYSTÉMY:

	KW	BTU/H	TUNY	OLEJ	ADITIVA
AŽ DO	6	24.000	2	0.2 L / 7 FL. OZ.	12 ML / 0.5 FL. OZ.
	15	48.000	4	0.5 L / 17 FL. OZ.	30 ML / 1 FL. OZ.
	21	72.000	6	0.7 L / 24 FL. OZ.	42 ML / 1.5 FL. OZ.
	30	96.000	8	1 L / 34 FL. OZ.	60 ML / 2 FL. OZ.
	45	144.000	12	1.5 L / 51 FL. OZ.	90 ML / 3 FL. OZ.
	60	192.000	16	2 L / 68 FL. OZ.	120 ML / 4 FL. OZ.
	75	240.000	20	2.5 L / 85 FL. OZ.	150 ML / 5 FL. OZ.

**ADITIVA MOHOU BÝT APLIKOVÁNA DO SYSTÉMU KLIMATIZACE VOZIDLA VE VAKUU NEBO PORTEM S MAXIMÁLNÍM TLAKEM SYSTÉMU 11 BARŮ (160 PSI).**

#### NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zapněte jednotku. Kompresor a jednotka musí pracovat na plný výkon.
2. Odšroubujte víčko přípravku a připojte adaptér.
3. Pokud použijete flexibilní adaptér, vytlačte vzduch nahromaděný v průhledné hadici, zatímco systém běží.
4. Pro vozidla bez nízkotlakého portu je nutné použít speciální adaptér (není součástí).
5. Připojte adaptér k plnicímu portu klimatizačního systému a vstříkněte aditivum.
6. Odpojte aditiva od klimatizačního systému.
7. Pokud je to nutné, doplňte systém.
8. Klimatizační systém nechte běžet alespoň po dobu 30 minut.

**PRODUKT V AEROSOLU MŮŽE BÝT APLIKOVÁN DO KLIMATIZACE A CHLADICÍHO SYSTÉMU VE VAKUU NEBO S MAXIMÁLNÍM TLAKEM SYSTÉMU 11 BARŮ (160psi).**

Společnost zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v Hradci Králové oddíl C, složka 2748, IČ 47454652

Tel.: +420 491 470 065, Fax: +420 491 470 758, E-mail: [objednavky@vorcz.cz](mailto:objednavky@vorcz.cz)  
www.vorcz.cz, VAT: CZ47454652